


ČZ 125 B

UPRÍM ŠKODA
MOTOCYKLY
VÝROBCE JEZNATEL
PRAHA, tel. 60



ČZ 125 B.

Dokonalý stroj s velkým výkonem a malou spotřebou. Jízda na něm je pohodlná, bezpečná a levná. Motocykl ČZ 125 ccm B slouží dobře a levně.

ČZ 125 B je spolehlivý.

Má dvoutaktní motor moderní konstrukce v bloku s rychlostní skříní a bezuhlíčkový převod speciálním řetězem ČZ v olejové lázni. Setrvačníkový magnet

ČZ vestavěný v motorovém bloku, je lehce přístupný snímatelným víčkem. Všechny hřidele jsou uloženy na silně dimenovaných kuličkových ložiskách. Lamely spojky jsou z nespalitelné vysoce odolné hmoty.

ČZ 125 B je úsporný.


Výkon motoru je postačující i pro náročného jezdce. Jeho spotřeba paliva je velmi nízká. Při průměrné rychlosti 50 km v hodině nečiní více než 2 l na 100 km.

ČZ 125 B je snadno ovladatelný.

Má úcelné nožní řazení rychlostí se spolehlivým mechanickým ukazovatelem. Pohodlné uspořádání všech řídících pák, otočnou rukojetí plynu, přepínače světel a tláčítka elektrické houkačky na řídítkách. Nízká poloha těžiště a vhodný sklon dobrě perované vidlice dávají stroji podivuhodné jízdní vlastnosti.

ČZ 125 B je trvanlivý.

Všechny součásti jsou vyrobeny na moderních a vysoce výkonných obráběcích strojích. Každý díl je mnohonásobně kontrolován pomocí přesných měřidel a speciálních přístrojů. Všechny suroviny jsou pečlivě přezkoušeny v moderně vybaveném pokusném ústavu.




ČZ 125 je lehký.

Rám motocyklu tuhého, uzavřeného tvaru je elektricky svářen z vysoce odolných bezesvých ocelových trubek. Vidlicové šavle jsou z velmi lehkých, ale pevných dutých profilů, elektricky svářených. Použitím hodnotných surovin a moderních výrobních metod byla udržena váha motocyklu v mezích přijatelných i ženám a mládeži.

ČZ 125 B má ještě mnoho drobných, ale užitečných výhod.

Má tachometr vmontovaný v reflektoru s přímým náhonom z motorového bloku. Pohodlné a účelné napínání řetězu excentrickými kotouči. Mohutnou benzínovou nádrž o obsahu 12 l s dvoucestným kohoutem a širokým plnicím otvorem. Víko nádrže má bezpečný bajonetový uzávěr s odměrkou oleje. Pedál nožní brzdy je dostatečně dlouhý, takže i lehkým tlakem lze docílit silný brzdící účinku. Brzdové bubny jsou kryty proti vnikání vody i prachu, víky z lehkého kovu. ČZ 125 B je velmi bohatě vybaven. Černý, vysoko lesklý smalt je zdoben bílými linkami. Benzínová nádrž, řídítka, páka nožního řazení, startér a obrouček reflektoru jsou silně chromovány. Odlitky z lehkého kovu, motorová skříň, hlava válce, víka brzd a ruční páčky mají matně lesklý hladký povrch. V prostorné skřínce, vestavěné do rámu, je vysoké kvalitní úplné nářadí a dostatek prostoru pro drobné potřeby na dlouhé cesty.

ČZ 125 B JE VHODNÝ MOTOCYKL PRO SPORT I JÍZDU ZA POVOLÁNÍM



TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor: dvoulaký, vrtání 62 mm, zdvih 58 mm, obsah 123 ccm; plochý pist ze speciální hliníkové slitiny; výkon motoru 4 HP při 4.600 otáč./min.

Mazání: přimíšením oleje do paliva.

Splynováč: Jíkov se startovacím zařízením a vlnkým čističem vzduchu.

Rizenci plynu: Otočnou rukojetí na pravé straně řídítek.

Zapalovač: Setrvačníkový magnet ČZ, dokonale dynamicky využavený, uložený v motorovém bloku.

Převody: třírychlosní převodová skříň. Všechna ozubená koločka ve stálém záberu. Razení nožní pákou po levé straně motorového bloku, bezhlubný převod od motoru speciálním řetězem ČZ-Favorit $\frac{5}{8}'' \times \frac{1}{2}''$.

Spojka: všechnamový v olejové lánce s nespalitelným obložením, ovládaná pálkou na levé straně řídítek.

Převod na zadní kolo: řetězem ČZ-Favorit $\frac{5}{8}'' \times 5.2$ mm
poměr převodu od motoru při zařazení I. rychlosť 20,31 : 1,
" " II. " 10,40 : 1,
" " III. " 7,73 : 1.

Osvětlení: elektrické, ze setrvačníkového magnetu, přední reflektor Ø 135 mm s vmontovaným usměrňovačem proudu, žárovka B10x 15/15 W, přepínání světel pávkou na levé straně řídítek. Akumulátor 6 V, 7 Ah.

Tachometr: vestavěný v reflektoru, náhon tachometru z motorového bloku.

Rám: z bezových trubek o vysoké pevnosti, el. svářený, uzavřeného tvaru, v namáhavých místech vnětně vyzděný.

Přední větrák: lisované, el. svářené šavle uzavřeného profili, ručně seřiditelné, tlumiče výkyvů.

Řídítka: přestavitelná, velmi pohodlná, pravá rukojeť otočná, řídítko el. houkačky a přepínání světel na levé straně.

Brzdy: expander, uzavřeno proti vnikání vody a prachu, Ø 125 mm, lebo seřiditelné. Přední brzda ovládána ruční pávkou po levé straně řídítek, zadní nožní pákou na pravé straně stroje.

Pneumatiky: nizkotlaké s drátem $2,50'' \times 19''$.

Stojan: sklopný v těžkém stroje.

Tlumiče: velmi účinné, chromované.

Nosící zavazadlo: lisovaný z ocelového plechu.

Blatníky: široké 115 mm s výztužním žebrem.

Napinání řetězu: velmi pohodlné eccentrickým koloučkem.

Schránka na nářadí: velmi prostorná, vestavěná do rámu na levé straně stroje.

Nadří: sedlová, chromovaná, uvnitř činovana, obsah 12 litrů, velký plnicí otvor, větší a bajonetový závorem. Dvoucestný kohout.

Váha: plně vybavený stroj cca 76 kg, max. rychlosť cca 80 km/hod.

Hlavní rozměry: rozvor 1245 mm;


největší výška 900 mm;

největší šířka 690 mm;

největší délka 1940 mm.

ČESKÁ ZBROJOVKA STRAKONICE

Národní podnik



čz 125 b

